



MARINE D75 10W40

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR MOTEURS MARINS



GAMME MARINE

MOTEUR 4 TEMPS
SYNTHETIQUE
SAE 10W-40

Minérale

Synthétique

100%
synthétique

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA E6/E7/E9
API CI-4
MAN M 3477
VOLVO VDS-3

Propreté moteur

Résistance à l'oxydation

Stabilité au cisaillement



APPLICATIONS

MARINE D75 10W40 est une huile « Low Saps » pour répondre aux exigences les plus sévères des derniers moteurs diesel 4 temps marins, notamment en terme d'émissions et de très longs intervalles de vidange.

MARINE D75 10W40 est recommandée pour les moteurs marins avec **DPF** (filtre à particules) et est recommandée pour les moteurs récents à faibles émissions conformes aux normes EURO VI et Tier 4

MARINE D75 10W40 répond aux exigences des constructeurs tels que Perkins, Nanni, Volvo Penta

MARINE D75 10W40 possède un TBN de 10 mg KOH

AVANTAGES

MARINE D75 10W40 offre :

- Remarquable stabilité thermique grâce à l'huile de base utilisée,
- Excellente résistance à l'oxydation,
- Stabilité au cisaillement de son grade dans le temps,
- une haute protection anti-usure permettant de contrer le polissage des chemises et d'augmenter la propreté des pistons.

PERFORMANCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE

ACEA E6/E7/E9-16
API CI-4

DEUTZ DQC IV-10LA
MAN M 3477 / M 3271-1
MTU Type 3.1
VOLVO VDS-3



CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	10W-40
Densité à 20°C	-	NF EN ISO 12185	864
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s	NF T 60-100	101.3
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s	NF T 60-100	14.8
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	152
Viscosité dynamique à -25°C	mPa.s	ASTM D 5293	6 471
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-42
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	230
Teneur en cendres sulfatées	% poids	NF T 60-143	0.91
Teneur en phosphore	% poids	NF T 60-143	0.06
Teneur en soufre	% poids	NF T 60-143	0.2
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.