



Power 1 4T 10W-40

Une excellente accélération d'un simple tour de la manette des gaz

Description

Castrol POWER1 4T est un lubrifiant moteur semi-synthétique de pointe, de qualité premium, mis au point pour les moteurs 4 temps des deux-roues de dernière génération. Il a été formulé tout spécialement pour les motards qui apprécient l'ivresse que procure un pilotage aux limites de la performance.

Sans le savoir, vous perdez jusqu'à **30 %** de puissance en raison des frictions.

Le nouveau Castrol POWER1 4T doté de la technologie **Power Release Technology™** améliore les performances de votre moto en optimisant les frictions pour une accélération plus rapide.

Application

Castrol POWER1 4T est conçu pour optimiser les performances des moteurs de motos.

Il est adapté à tous les modèles de motos à moteur 4 temps, à carburateur ou à injection de carburant, pour lesquels les spécifications API SN (ou précédentes) et JASO MA ou MA2 sont recommandées.

Propriétés et avantages

Testé et éprouvé pour produire une excellente accélération d'un simple tour de la manette des gaz

La technologie **Power Release Technology™** optimise les frictions dans l'embrayage et réduit les pertes de puissance internes du moteur causées par les frictions

Conforme aux exigences des moteurs équipés de catalyseurs

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	POWER1 4T 10W-40
Masse volumique à 15°	ASTM D4052	g/ml	0,8636
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13,4
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86,3
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	158
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	205

Performances Produit

API SN
JASO MA2

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Power 1 4T 10W-40
19 Jul 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise
01 34 22 40 00
www.castrol.fr