



## Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30

Des performances exceptionnelles en matière d'accélération

### Description

Castrol POWER1 Racing 4T est un lubrifiant moteur 100 % synthétique conçu pour les motos à moteur 4 temps modernes hautes performances.

Castrol POWER1 Racing 4T a été formulé tout spécialement pour les motards qui apprécient l'ivresse que procure un pilotage aux limites de la performance.

Une conduite sportive exerce de fortes contraintes sur la moto et entraîne une augmentation des pertes de puissance dues aux frictions.

Le lubrifiant 100 % synthétique Castrol POWER1 Racing 4T, doté de la technologie **Race Derived Technology™**, a démontré sa résistance et sa capacité à produire des accélérations dans des conditions de course exigeantes.

Les tests ont montré qu'il permet d'atteindre une accélération et une puissance exceptionnelles d'une simple pression de la manette des gaz.

### Application

Castrol POWER1 Racing 4T est conçu pour assurer une puissance optimale aux motos 4 temps hautes performances dans toutes les conditions de conduite.

Il est adapté à tous les modèles de motos 4 temps, à carburateur ou à injection de carburant, pour lesquels les spécifications API SL (ou précédentes) et JASO MA ou MA2 sont recommandées.

### Propriétés et avantages

- Lubrifiant moteur 100 % synthétique pour motos 4 temps intégrant la technologie **Race Derived Technology™**
- Le nouveau Castrol POWER1 Racing 4T reste résistant dans des conditions de course exigeantes
- Le nouveau Castrol POWER1 Racing 4T permet de produire des accélérations exceptionnelles dans des conditions de course exigeantes.
- Conforme aux exigences des moteurs équipés de catalyseurs

## Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	POWER1 Racing 4T 10W-30
Masse volumique à 15°	ASTM D4052	g/ml	0,8519
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,35
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	70,58
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	154
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	207

## Performances Produit

API SL  
JASO MA2

## Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-30

15 Nov 2021

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

[www.castrol.fr](http://www.castrol.fr)