



Castrol Synthetic Fork Oil 5W

Lubrifiant haut de gamme pour amortisseurs de moto

Description

Castrol Synthetic Fork Oil 2.5W est un fluide de suspension haut de gamme 100% synthétique pour motos conçu pour fournir une performance optimale des amortisseurs de motos de route et de tout-terrain

Application

Castrol Synthetic Oil 5W convient pour tous types d'amortisseurs de motos de route et de tout-terrain (y compris motocross).

Propriétés et avantages

- Important pouvoir de désaération et degré d'amortissement supérieur en situations extrêmes, telles que les conditions de course.
- Capacités d'amortissement renforcées sur un large éventail de températures.
- Excellentes propriétés anti-mousse pour prévenir les pertes d'amortissement .
- Propriétés anti-usure renforcées pour une plus grande longévité des systèmes de suspension.
- Protection optimale contre la corrosion des parties internes de la suspension.

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Synthetic Fork Oil 5W
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.826
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.7
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	28.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	sans	150
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-54
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	190

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Synthetic Fork Oil 5W

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr