

Castrol Universal 75W-90

Fluide Universel pour Transmissions Manuelles et Ponts

Description

Castrol Universal 75W-90 est un lubrifiant polyvalent pour engrenages, recommandé à la fois pour les transmissions manuelles, les réductions finales et les différentiels lorsque les niveaux de performance API GL-4 ou API GL-5 sont spécifiés.

Conseils d'utilisation

- Un seul produit pour les transmissions et les réductions finales permet une gestion simplifiée des stocks et potentiellement, une limitation des risques d'erreurs d'application
- Sa stabilité aux hautes températures apporte de meilleures performances et une possibilité d'espacer les vidanges.
- Un fonctionnement amélioré des synchros permet un passage des vitesses en douceur aux différentes températures d'utilisation.
- Une excellente protection contre l'usure autorise une plus grande longévité des équipements et une réduction des coûts de maintenance

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol Universal 75W-90
Apparence	Visuel	-	Clair et limpide
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.0
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Viscosité, Brookfield à -40°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	< 150.000
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	80
Indice de viscosité	ASTM D2270	Sans	191
Point d'éclair, COC	ASTM D92	°C	216

Performances Produit

API GL-4 / API GL-5

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol Universal 75W-90

29 Nov 2018

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr