

Castrol EDGE Longlife II 0W-30

Performances renforcées – Conduite en toute liberté

Description

Castrol EDGE with *Fluid Strength Technology™* est la gamme de lubrifiants moteur la plus évoluée développée par Castrol à ce jour. Ses caractéristiques uniques de résistance réduisent le contact métal sur métal à différents régimes moteur.

Castrol Edge diminue les frottements et augmente les performances moteur

Castrol EDGE Longlife II 0W-30 permet, en toute confiance, de tirer le meilleur parti des moteurs les plus performants de dernière génération et des modèles hauts de gamme fonctionnant à des régimes élevés et exigeant l'emploi de lubrifiants à faible viscosité.

Castrol EDGE Longlife II 0W-30 a montré au cours des essais son exceptionnelle résistance sous fortes contraintes. Une nouvelle technologie qui apporte une force de réaction appropriée à la moindre sollicitation du moteur.

Castrol EDGE. Performances renforcées – Conduite en toute liberté.

Application

Castrol EDGE Longlife II 0W-30 convient pour les moteurs essence et diesel du groupe VW répondant au spécification VW 506 01 inclus les moteurs type "service longlife" (sans filtre à particules).

Castrol EDGE Longlife II 0W-30 est ainsi recommandé pour le moteur VW R5 TDi, dans les modèles Phaeton et Touareg V10 TDi jusqu'à MY 2006. Veuillez consulter les recommandations du constructeur dans le manuel d'entretien.



Avantages

Castrol EDGE Longlife II 0W-30:

- Optimise les performances du moteur sur le court et le long terme
- Maintient constamment un fonctionnement efficace, même sous fortes contraintes
- Apporte des niveaux de protection inégalés quelles que soient les conditions de conduite, pendant les délais de vidange prolongués (longlife service)

Caractéristiques Typiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	Castrol EDGE Longlife II 0W-30
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.8
Viscosité, CCS -30C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3500
Viscosité, CCS -35C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6000
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	55
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	167
Cendres sulfatées	ASTM D97	°C	-45
Point d'écoulement	ASTM D874	% wt	1.26
Point d'éclair,, PMCC	ASTM D93	°C	200

Performances Produit

VW 506 01

Stockage

All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed to hot sun or freezing conditions.

Castrol EDGE Longlife II 0W-30

09 Nov 2020

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

Castrol Lubricants, Div.BP Europa SE BP Belgium Langerbruggekaai 18, 9000 GENT

Tel. +32 (0)2 860 811

www.castrol.be