



Castrol POWER1 Racing 4T 10W-60

UNE PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Description

Castrol POWER1 Racing 4T est un lubrifiant moteur 100 % synthétique conçu pour les motos à moteur 4 temps modernes hautes performances.

Castrol POWER1 Racing 4T a été formulé tout spécialement pour les motards qui apprécient l'ivresse que procure un pilotage aux limites de la performance. Une conduite sportive exerce de fortes contraintes sur la moto et entraîne une augmentation des pertes de puissance dues aux frictions.

Le lubrifiant moteur 100 % synthétique Castrol POWER1 Racing 4T doté de la technologie « Race Derived Technology™ » est le fruit de la longue expérience et des succès de Castrol dans les courses. Il s'écoule rapidement et reste résistant, réduisant ainsi les frictions internes au sein du moteur et protégeant ce dernier, même dans les conditions de conduite les plus difficiles.

Application

Castrol POWER1 Racing 4T est conçu pour les motos à moteurs 4 temps hautes performances, en particulier les gros moteurs à simple et double cylindre refroidis à l'air et à l'eau, dotés d'embrayages secs ou à huile.

Il est recommandé par Moto Guzzi pour tous ses modèles actuels.

Propriétés et avantages

- Lubrifiant moteur 100 % synthétique pour motos 4 temps intégrant la technologie Race Derived Technology™
- Le nouveau Castrol POWER1 Racing 4T reste résistant et assure une protection supérieure dans des conditions de course exigeantes
- Conforme aux exigences des moteurs équipés de catalyseurs

Caractéristiques

Nom	Méthode d'essai	Unités	POWER1 Racing 4T 10W-60
Masse volumique à 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8544
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	24.72
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	170.7
Indice de viscosité	ASTM D2270	None	178
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point d'éclair, PMCC	ASTM D93	°C	212

Performances Produit

JASO MA2

Stockage

Il est recommandé d'entreposer les emballages sous couvert. Si le stockage se fait à l'extérieur, les fûts doivent être couchés et entreposés horizontalement pour éviter les possibles entrées d'eau ainsi que l'effacement de l'identification du produit. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 60 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

Castrol POWER1 Racing 4T 10W-60

18 Dec 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Cette fiche technique et les informations qu'elle contient sont réputées être exactes à la date d'édition. Cependant aucune garantie ne peut être donnée quant à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Les données fournies sont basées sur des tests standards réalisés en laboratoire et ne sont données qu'à titre de préconisation. Nous recommandons aux utilisateurs de s'assurer qu'ils consultent la dernière version de cette fiche technique. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser les produits en toute sécurité. Il doit également respecter les lois et réglementations en vigueur et s'assurer de la compatibilité du produit pour l'application qu'il prévoit d'en faire. Des fiches de données sécurité sont disponibles pour tous nos produits et doivent être consultées pour toute question concernant le stockage, la manipulation et la destruction du produit. La responsabilité de BP Plc ou de ses filiales ne serait en aucun cas être engagée pour tous dommages résultant d'une utilisation anormale du produit ou d'un non respect des recommandations de BP. La fourniture de tous nos produits et services s'effectue selon nos conditions générales de vente. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le service commercial.

BP France, Campus Saint Christophe, Bâtiment Galilée 3, 10 avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy Pontoise

01 34 22 40 00

www.castrol.fr