



NETTOYANT DÉGRIPPANT

Réf. DG6 - 500 ml

Multi-fonctions

NOUVEAUTÉ
2021



* UN SEUL PRODUIT
POUR DES MILLIERS
D'APPLICATIONS !!!

Référence	Désignation Produit	Col.	Cond.	Prix d'achat HT	Prix de vente Conseillé HT	Prix de vente Public TTC	Code EAN
DG6	Métal 5 Atelier Dégrippant Multi-Fonction 5 en 1	12	500 ml				 3 286076 130071

Metal5

**ATELIER
GAMME
LES STARS DE L'ATELIER***



NETTOYANT DÉGRIPPANT

* UN SEUL PRODUIT
POUR DES MILLIERS
D'APPLICATIONS !!!

Réf. DG6 - 500 ml

Metal5

NETTOYANT DÉGRIPPANT

MULTI-FONCTIONS

DG6

Dégrippe

Anti-Humidité & Anti-Corrosion

Désoxyde

Lubrifie

Nettoyant Action Anti-résine & Dégoudronnant

Non Conducteur

**PRODUIT MULTI-USAGES
QUI ALLIE 5 FONCTIONS :**

- 1. DÉGRIPPANT / DÉSOXYDANT**
 - Fort pouvoir de pénétration, libère les pièces grippées, corrodées et débloque les mécanismes coincés.
- 2. ANTI-RÉSINE / DÉGROUDRONNANT**
 - Enlève les taches de résine de conifères déposées sur la carrosserie.
 - Permet une dissolution des goudrons, mélanges bitumeux, sur les bas de caisses.
- 3. ANTI-HUMIDITÉ / ANTI-CORROSION**
 - Chasse l'humidité des circuits électriques ou électroniques et rétablit ainsi les contacts.
 - Protection des surfaces métalliques contre la corrosion.
 - Non conducteur.
- 4. LUBRIFIANT**
 - Supprime les grincements et desserre les mécanismes.
- 5. NETTOYANT**
 - Dissout les traces de graisse, de colle, de poussière sur les surfaces métalliques et plastiques. Utile pour décoller les adhésifs.

MODE D'EMPLOI

1. Bien agiter l'aérosol.
2. Pulvériser la surface à traiter.
3. Attendre quelques minutes puis essuyer.

Précautions d'emploi : Contient : Hydrocarbures, C9-C11, a-alkanes, isoalkanes, cyclo-, <2% aromatics napha léger (pétrole), hydrotraité.
Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Benzène, mono-C10-13-alkyl diars-, disto, rosolés, sulfonated, barium salt. Peut produire une réaction allergique. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières/humées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ un médecin en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Postéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Examiner le contenu/ récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/ internationale.
UFI : 85WT-GV21-3002-1YTD

SODITEN - ZA les Marchais - 28480 Luigny
www.soditen.fr

Info consommateurs : 02 37 29 50 50

DANGER

e 3 650 Vol. net: 500 ml

Ref.: DG6

Soditen - ZA Les Marchais - 28480 LUIGNY - FRANCE
Tél. : 02 37 29 50 50 - Fax : 02 37 29 55 00 - E-mail : contact@soditen.fr - www.metal5.com

Société 100% Française