



XTC-M 10w50



DESCRIPTION

La XTC-M 10w50 BARDAHL est une huile synthétique de nouvelle génération. Elle est formulée pour les motos 4T haute performance à transmission à bain d'huile ou sèche. Jusqu'à Euro 5 avec système de post-traitement. Pour les motos tout terrain, trails et routières. Également pour quads, scooters et cyclomoteurs.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

API	SN et retro-compatible avec SM, SL, SJ, SH, SG, SF
JASO	MA2

PROPRIÉTÉS

- ✓ BARDAHL a sélectionné les meilleures bases synthétiques hydrotraitées pour encore plus de stabilité, d'économie d'énergie et de performances.
- ✓ Performances de friction adaptées pour une réponse plus rapide des commandes d'embrayage.
- ✓ Les additifs de performance BARDAHL présents dans cette formule vont garantir une excellente action anti-usure.
- ✓ Résistance au cisaillement pour protéger les pièces en mouvement et assurer la durabilité du moteur et la boîte de vitesses.
- ✓ Anti-corrosion.
- ✓ Anti-mousse.
- ✓ Bonne détergence et dispersion.



RIEN NE VOUS ARRÊTERA

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

Rue du Mont des Carriers, 3 - 21 Tournai Ouest 2 - B-7522 TOURNAI
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.be
www.bardahloils.com



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur		Ambre - Jaune
Densité à 25°C – kg/l	ASTM D1298	0,849 (20°C)
Viscosité à 40°C – mm²/s	ASTM D445	120,8
Viscosité à 100°C – mm²/s	ASTM D445	17,8
VI Indice de Viscosité	ASTM D2270	164
MRV Viscosité à -30°C – mPa.s	ASTM D4684	<60000
Point d'écoulement - °C	ASTM D97	-
CCS -25°C – mPa.s	ASTM D5293	<6500
TBN – mgKOH/g	ASTM D2896	6,01
Point éclair - °C	ASTM D92	>170

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité. Consulter systématiquement le manuel du constructeur. Miscible avec d'autres huiles moto 4T synthétiques.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

35941	12x1L
35942	4x4L
35944	60L
35947	205L