



XTC-M 5w40



DESCRIPTION

La XTC-M 5w40 BARDAHL est une huile 100% synthétique de nouvelle génération, élaborée pour une propreté optimale du moteur. Elle est formulée pour les motos 4T haute performance à transmission à bain d'huile ou sèche. Jusqu'à Euro 5 avec système de post-traitement. Pour les motos sportives, tout terrain, trails, enduro et routières.

SPÉCIFICATIONS

Le produit satisfait aux niveaux de performance indiqués ci-dessous :

API	SN / SM / SL / SJ / SH / SG
JASO	MA2

PROPRIÉTÉS

- ✓ BARDAHL a sélectionné les meilleures bases synthétiques hydrotraitées pour encore plus de stabilité, d'économie d'énergie et de performances.
- ✓ Performances de friction adaptées pour une réponse plus rapide des commandes d'embrayage.
- ✓ Les additifs de performance BARDAHL présents dans cette formule vont garantir une excellente action anti-usure.
- ✓ Résistance au cisaillement pour protéger les pièces en mouvement et assurer la durabilité du moteur et la boîte de vitesses.
- ✓ Anti-corrosion.
- ✓ Anti-mousse.
- ✓ Bonne détergence et dispersion.



RIEN NE VOUS ARRÊTERA

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS

Rue du Mont des Carriers, 3 - 21 Tournai Ouest 2 - B-7522 TOURNAI
T: (+32) (0) 69 59 03 60

www.bardahl.be
www.bardahlols.com



DONNÉES TECHNIQUES

Couleur		Ambre - Jaune
Densité à 20°C – kg/l	ASTM D1298	0,847 (20°C)
Viscosité à 40°C – mm²/s	ASTM D445	83,5
Viscosité à 100°C – mm²/s	ASTM D445	13,85
VI Indice de Viscosité	ASTM D2270	171
MRV Viscosité à -30°C – mPa.s	ASTM D4684	<60000
Point d'écoulement - °C	ASTM D97	-
CCS -30°C – mPa.s	ASTM D5293	5805
TBN – mgKOH/g	ASTM D2896	5,67
Point éclair - °C	ASTM D92	>210

Données à titre informatif uniquement, non contractuelles, et sujettes à variabilité.

RECOMMANDATIONS

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l'utilisation de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité. Consulter systématiquement le manuel du constructeur. Miscible avec d'autres huiles moto 4T synthétiques.

Stockage : il est recommandé d'utiliser le produit dans les 60 mois. Il doit être conservé dans l'emballage d'origine fermé, protégé de la lumière, de l'humidité et des températures excessives.

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENTS

35761	12x1L
35762	4x4L
35764	60L
35767	205L