

**Lubrifiant pour boîtes de vitesses et ponts
Extrême Pression
Mineral**

CONSEILS D'UTILISATIONS

Toutes transmissions mécaniques, boîtes de vitesses synchronisées ou non, boîte/pont, boîte de transfert ou ponts hypoides sans glissement limité fonctionnant avec des chocs, sous fortes charges et vitesses de rotation faibles ou charges modérées et vitesses de rotation élevées.

PERFORMANCES

NORMES API GL-4 / GL-5
MIL-L -2105 D

Lubrifiant "Extrême Pression" pour protéger contre l'usure.

Reste dans le grade 90 après le test de cisaillement KRL 20 heures demandé par la norme SAE J306.

Pouvoir lubrifiant très élevé pour diminuer les frottements.

Grade 90 à chaud garantissant la tenue du film d'huile sous fortes charges et/ou hautes températures et permettant de réduire les bruits de fonctionnement.

Compatible avec tout type de joints et matériaux utilisés dans les boîtes de vitesses.

Anticorrosion, Anti-mousse.

RECOMMANDATIONS

Vidanges: Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	80W-90
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.890
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	144.0 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	15.0 mm ² /s

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL**HD 80W-90****Lubrifiant pour boîtes de vitesses et ponts
Extrême Pression
Mineral**

Index de viscosité	ASTM D2270	105.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-27.0 °C / -16.0 °F
Point éclair	ASTM D92	210.0 °C / 410.0 °F

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.