



# Tribal Scoot Max 2T

**Huile Moteur 2 Temps Hautes Performances**

**Moteurs 2T injection directe ou carburateur**

**100% Synthèse – Ester**

## UTILISATIONS

Tous les scooters sportifs, à forte puissance, et scooters citadins équipés de moteurs 2T à injection directe ou à carburateur.

Peut être utilisée avec les systèmes de graissage séparé ou par mélange. Refroidissement liquide ou à air. Convient pour tous les carburants avec et sans plomb.

Compatible avec les catalyseurs.

## PERFORMANCES

NORMES

API TC - JASO FC - ISO-L-EGD

Huile 100% synthétique, base Ester, étudiée et développée spécialement pour les moteurs très performants tournant à haut régimes, tenue parfaite du film d'huile pour protéger contre l'usure, même en conduite sportive.

Augmente le rendement du moteur en réduisant les frottements.

Formulée spécialement pour éviter la formation d'émulsion dans le compresseur et le rail des systèmes d'injection directe.

Anti-fumée. Evite les dépôts et assure la propreté du moteur à tous les niveaux : chambre de combustion, bougie, dessus du piston, gorges de segments, lumière d'échappement, pot d'échappement,...

## CONSEILS D'UTILISATION

Graissages séparés réglables: Utiliser la position mini.

Mélanges : 2% à 4% (50:1 à 25:1) selon les préconisations des constructeurs, et adapter en fonction de l'utilisation.

## PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Vert
Densité à 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.880
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	11.0 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	70.0 mm <sup>2</sup> /s
Index de viscosité	ASTM D97	148
Point éclair	ASTM D92	154°C / 309.2°F
TBN	ASTM D2896	2.4 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL . 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel 33 1 48 11 70 00 - FAX 33 1 48 33 28 79 . Site Web : [www.motul.fr](http://www.motul.fr)

01/17