



JARDILUB 4T 15W-40

Lubrifiant pour moteur 4T

Engins de motoculture

UTILISATIONS

Spécialement formulé pour les petits engins de motoculture.
Tous moteurs 4 Temps Essence et Diesel non turbocompressés.
Tondeuses à gazon, motoculteurs, micro-tracteurs, moto-faucheuses, ...
Convient pour tous types de carburant : standard, sans plomb, gasoil.
Tous moteurs 4 temps avec ou sans pot catalytique.

PERFORMANCE

NORMES API SF / CD

Maintien du moteur en bon état de propreté.
Protection pendant la période d'hivernage.
Propriétés détergentes et dispersantes.
Bon démarrage à froid, tenue à chaud.
Anti-oxydation. Anti-corrosion.
Anti-usure. Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisation constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.
MOTUL JARDILUB 4T 15W-40 peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Grade de viscosité	SAE J 300	15W-40
Densité à 20°C (59°F)	ASTM D1298	0.879
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	13.9 mm ² /s
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	102 mm ² /s
Index de viscosité	ASTM D2270	139
Point d'écoulement	ASTM D97	-27°C / -17°F
Point éclair	ASTM D92	228°C / 442°F
TBN	ASTM D2896	9.0 mg KOH/g

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL . 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel 33 1 48 11 70 00 - FAX 33 1 48 33 28 79 - Site Web : www.motul.fr