



3100 4T 15W-50

Lubrifiant pour Moteurs 4 Temps de Moto

Technosynthese

UTILISATIONS

Tous moteurs 4 Temps de Moto / Boite de vitesses intégrée, tous types de motos : Route, Trail, Cross / Enduro 4 Temps, Quads, Scooters, Cyclomoteurs...

Spécialement renforcée pour les engrenages des boites de vitesses.

Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

PERFORMANCES

NORMES : API SG
 JASO MA

Formule renforcée en additifs extrême pression et avec une base de synthèse pour protéger les boites de vitesses.

Pouvoir lubrifiant élevé pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie du moteur.

Excellentes propriétés détergentes et dispersantes.

Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse.

CONSEILS D'UTILISATION

Vidanges: Selon préconisation des constructeurs et adapter selon votre propre utilisation.

MOTUL 3100 4T peut être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Coloré en jaune fluo.

Grade de viscosité

Densité à 15°C (59°F)

Viscosité à 100°C (212°F)

Viscosité à 40°C (104°F)

Index de viscosité

Point d'écoulement

Point éclair

TBN

SAE J 300

ASTM D1298

ASTM D445

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D97

ASTM D92

ASTM D 2896

15W-50

0.881

18.0 mm²/s

143.7 mm²/s

139

-30°C / -22°F

232°C / 449°F

8.7 mg KOH/g