

Special Tec F ECO 5W-20

Description

Huile moteur antifricction à base de technologie de synthèse. Spécialement développée pour les exigences des moteurs à essence Ford. Empêche de manière fiable des dépôts, garantit une excellente sécurité de graissage et permet une nette économie de carburant. En matière de résistance à l'usure, le produit répond aux exigences de la norme Ford WSS-M2C913-C antérieure, et les dépasse même à certains égards.

Propriétés

- grande résistance au vieillissement
- alimentation en huile rapide à basses températures
- excellente sécurité de lubrification
- compatible avec catalyseur
- excellente propreté du moteur
- économie de carburant maximale
- stable à l'oxydation

Agréments

ACEA C5 • API SN • Ford WSS-M2C 948-B • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-20 SAE J 300
Densité à 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	42 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	165 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Indice de base total	8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	≤ 0,8 g/100g DIN 51575



Données techniques

Indice de couleur (ASTM)	L 2,5
	DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour les moteurs à essence de Ford, à l'exception de Ford Ka (08/2008-), Focus ST et Focus RS (2004.75 avec moteur Duratec-ST de 2,5 l (VI5)). Un lubrifiant répondant à cette norme est prescrit pour les moteurs EcoBoost. Cette huile moteur est entièrement compatible avec des modèles plus anciens. Ford recommande l'huile de cette spécification également pour les moteurs à essence pour lesquels les normes WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C ou WSS-M2C925-B sont prescrites.

Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants de groupes, de véhicules.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	3840 D-GB-I-E-P
1 l Bidon plastique	21241 ALGERIEN-GB-ARAB-F
5 l Bidon plastique	3841 D-GB-I-E-P
5 l Bidon plastique	21231 ALGERIEN-GB-ARAB-F
20 l Bidon plastique	3842 D-GB-I-E-P
60 l Fût métallique	3843 D-GB
205 l Fût métallique	3844 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.